VIPISOS ESMALTE SINTÉTICO

Ha sido desarrollado para proteger y decorar superficies tales como concreto, revoque, madera o metal que puedan encontrarse en pisos, terrazas, escaleras, garajes, etc., brindando una terminación brillante, de rápido secado y excelente poder cubriente, pudiendo usarse tanto en interiores como en exteriores.

RENDIMIENTO: De 10 a 12 mts² por litro y por mano. Puede variar según rugosidad, absorción y temperatura de la superficie.

SECADO: En condiciones normales de temperatura y humedad (25º C, 50% HRA), seca entre 3 y 5 horas, dejando transcurrir 8 horas entre manos. Se recomienda esperar 1 o 2 días para transitar.

DILUCIÓN: Si se aplica a pincel o rodillo, diluir de ser necesario con hasta un máximo de 10% con aguarrás mineral. A soplete, diluir con hasta un 25%.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: Evitar aplicar con temperaturas menores de 10C° y mayores de 35C°, evitar el sol directo, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de secado, revolver muy bien la pintura antes de usar. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD: Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección (mascarilla, antiparras y guantes). Base solvente inflamable, no exponer al fuego o fuentes de calor intenso, inflamable de segunda categoría, no apagar con agua, emplear anhídrido carbónico o polvo químico. Limpiar con aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras. Contacto con la piel lavar con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y llamar al médico. No ingerir, en caso de ingestión efectuar consulta médica.
Centro de Intoxicación: C.A.B.A 0800 444 8694 - NOROESTE 0800 333 0160

APLICACIÓN: Se puede aplicar con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una paleta agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de evitar incorporar aire.

TERMINACIÓN: Brillante

USOS: Para todo tipo de superficies tanto en exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. En caso de partes flojas y/o pinturas viejas, es necesario eliminarlas utilizando cepillo de cerda, espátula o lijas y limpiar el polvillo resultante.
Es conveniente neutralizar la alcalinidad con una solución de ácido muriático al 10% en agua. El mismo método deberá emplearse si las áreas a pintar tienen una terminación muy allanada o lisa. Lavar muy bien y dejar secar.
En todos los casos, se completará el esquema aplicando 2 o 3 manos como terminación.

VITREAUX
(011) 2511.5795
Ocampo 1170, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.
info@vitreaux.com